



EN Digital 2 in 1 Sensor

Digital 2 in 1 Sensor includes speed and cadence sensor. Follow the instructions diagram to install the magnets and sensor on the bike. Magnets' center should be aligned to the sensing point S. The gaps between magnet and sensor should be within 5mm.

CH 二合一數位型感應器

二合一數位型感應器包含速度與迴轉速度感應器，按照上圖的操作指示安裝感應器與磁鐵於自行車上。感應磁鐵需要對準感應器S處，兩者之間間隙應小於5公厘。

DE Digitaler 2-in-1-Sensor

Der digitale 2-in-1-Sensor ist ein Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor. Montieren Sie die Magnete und den Sensor anhand der bebilderten Anleitung am Fahrrad. Die Mitte der Magnete sollte dabei mit dem Sensorpunkt S ausgerichtet werden. Der Abstand zwischen Magnet und Sensor sollte nicht mehr als 5 mm betragen.

ES Sensor digital 2 en 1

El Sensor digital 2 en 1 incluye un sensor de velocidad y de cadencia. Siga el diagrama de instrucciones para instalar los imanes y el sensor en la bicicleta. El centro de los imanes debe estar alineado con el punto de detección S. Las separaciones entre el imán y el sensor no deben superar los 5 mm.

FR Capteur numérique 2 en 1

Le capteur numérique 2 en 1 inclut le capteur de vitesse et de cadence. Suivez le schéma d'instructions pour installer les aimants et le capteur sur le vélo. Le centre des aimants doit être aligné avec le point de détection S. Les jeux entre l'aimant et le capteur doivent être dans la plage de 5mm.

DK Digital 2 i 1 Sensor

Digital 2 i 1 Sensor inkluderer hastigheds- og træningsensor. Følg instruktionerne for at installere magneterne og sensoren på cyklen. Magneterne skal oprettes til sensorpunkt S. Afstanden mellem magnet og sensor skal være indenfor 5mm.

JP デジタル2イン1センサー

デジタル2イン1センサーには、速度およびリズムセンサーが含まれています。取扱説明図に従って、自転車に磁石とセンサーを取り付けてください。磁石の中心は検知ポイントSに揃える必要があります。磁石とセンサーの間隔は5mm以内にする必要があります。

KR 디지털 2 in 1 센서

디지털 2 in 1 센서에는 속도 센서와 케이던스 센서가 포함되어 있습니다. 설치도에 따라 자전거에 자석과 센서를 설치하십시오. 자석 중심은 감지점 S에 맞춰야 합니다. 자석과 센서 사이의 간격은 5mm 미만이어야 합니다.

NL Digitale 2-in-1 sensor

Digitale 2-in-1 sensor is voorzien van snelheids- en kadanssensor. Volg het instructieschema om de magneten en de sensor op de fiets te installeren. Het midden van de magneten moet worden uitgelijnd met sensorpunt S. De opening tussen de magneet en de sensor moet minder dan 5 mm zijn.

PL Cyfrowy czujnik 2 w 1

Cyfrowy czujnik 2 w 1 obejmuje czujnik prędkości i kadencji. Wykonaj instrukcje według schematu w celu instalacji magnesów i czujnika na rowerze. Środek magnesu należy wyrównać do punktu wykrywania S. Odstęp pomiędzy magnesem i czujnikiem powinien wynosić do 5mm.